

SPECIFICHE TECNICHE CND/30 CPP - TECHNICAL DATA CND/30 CPP

PROFILO ESTERNO - <i>EXTERNAL PROFILE</i>	PVC
PESO - <i>WEIGHT</i>	KG/MT 1,5
LUNGHEZZA UTILE - <i>WORKING LENGTH</i>	DIVISIBILE PER 15 MM - <i>DIVISIBLE BY 15 MM.</i>
LUNGHEZZA TOTALE - <i>TOTAL LENGTH</i>	LUNGHEZZA UTILE + 100 MM : <i>WORKING LENGTH + 100 MM</i>
INTERASSE DI FISSAGGIO - <i>FIXING WHEELBASE</i>	LUNGHEZZA TOTALE MENO 40 MM <i>TOTAL LENGTH MINUS 40 MM</i>
FISSAGGI - <i>FIXINGS</i>	VITI 5X25 <i>5X25 SCREWS</i>
DISTANZA APPLICAZIONE - <i>APPLICATION DISTANCE</i>	MAX 40 MM
LUNGHEZZA MINIMA DI COSTRUZIONE - <i>MINIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM 200
MASSIMA LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE - <i>MAXIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM 3000
CAVO ALTA TENSIONE - <i>HIGH VOLTAGE CABLE</i>	Ø mm 7 PLT/PVC 100 K
GUAINA PROTEZIONE - <i>PROTECTION SHEATH</i>	POLIAMMIDE NERA ± 10X13 MM (OZIONALE SCHERMATA) <i>BLACK POLYAMIDE Ø 10X13 MM (OPTIONAL SHIELDED)</i>
GENERATORI ABBINABILI - <i>SUITABLE GENERATORS</i>	MOD. CGC/30 - CGC/30 S - CGC/45 - EGC/N -ECG/P
MAX. TEMPERATURA DI LAVORO - <i>MAX. WORKING TEMPERATURE</i>	+ 50° C