

SPECIFICHE TECNICHE MOD K20 - *TECHNICAL DATA MOD K20*

PROFILO - <i>PROFILE</i>	Alluminio anodizzato mm. 80x40 - <i>Anodized aluminum mm. 80x40</i>
PROFILO ELETTRODI - <i>ELECTRODES PROFILE</i>	PVC blu - <i>blue PVC</i>
MATERIALE INCAPSULAMENTO - <i>ENCAPSULATION MATERIAL</i>	Resina epossidica - <i>epoxy resin</i>
TENSIONE LAVORO - <i>WORKING VOLTAGE</i>	20 Kvdc positivi - 20 Kvdc negativi <i>20 Kvdc positiv - 20 Kvdc negativ</i>
POTENZA - <i>POWER</i>	36 Watt
MAX. TEMPERATURA - <i>MAX. TEMPERATURE</i>	+ 50° C
CORRENTE MASSIMA <i>MAX. CURRENT</i>	0,2 mA
PESO - <i>WEIGHT</i>	KG 2,3/MT
MINIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - <i>MIN CONSTRUCTION LENGTH</i>	MM 580
MASSIMA LUNGHEZZA COSTRUZIONE - <i>MAX. CONSTRUCTION LENGTH</i>	MM 2000
ALIMENTAZIONE - <i>SUPPLY</i>	24 VDC
LUNGHEZZA DISPONIBILI <i>AVAILABLE LENGTHS</i>	580 MM - 640 MM - 700 MM -760 MM -820 MM - 880 MM - 940 MM - 1000 MM - 1060 MM - 1120 MM - 1180 MM - 1240 MM - 1300 MM - 1360 MM - 1420 MM -1480 MM -1540 MM - 1600 MM 1660 MM - 1720 MM - 1780 MM - 1840 MM - 1900 MM - 1960 MM
MAX DISTANZA DI LAVORO- <i>MAX WORKING DISTANCE</i>	DA 50 A 500 MM SENZA ARIA COMPRESSA DA 50 A 2000 MM CON ARIA COMPRESSA <i>FROM 50 TO 500MM WITHOUT COMPRESSED AIR</i> <i>FROM 50 TO 2000 MM WITH COMPRESSED AIR</i>