

SPECIFICHE TECNICHE CNA/30IN - *TECHNICAL DATA CNA/30IN*

PROFILO ESTERNO - <i>EXTERNAL PROFILE</i>	ALLUMINIO VERNICIATO BLU MM 20X30 - <i>PAINTED BLUE</i> ALUMINUM MM 20X30
PESO - <i>WEIGHT</i>	KG/MT 0,87
LUNGHEZZA UTILE - <i>WORKING LENGTH</i>	DIVISIBILE PER 15 MM - <i>DIVISIBLE BY 15 MM.</i>
LUNGHEZZA TOTALE - <i>TOTALE LENGTH</i>	LUNGHEZZA UTILE + 32 MM : <i>WORKING LENGTH + 32 MM</i>
INTERASSE DI FISSAGGIO - <i>FIXING WHEELBASE</i>	LUNGHEZZA TOTALE MENO 40 MM <i>TOTAL LENGTH MINUS 40 MM</i>
FISSAGGI - <i>FIXINGS</i>	VITI 5MA X 30 <i>5MA X 30 SCREWS</i>
DISTANZA APPLICAZIONE - <i>APPLICATION DISTANCE</i>	FROM MM 10 TO MM 30 (OPTIMAL MM 15)
LUNGHEZZA MINIMA DI COSTRUZIONE - <i>MINIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM 60 (WORKING LENGTH)
MASSIMA LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE - <i>MAXIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM 4000
CAVO ALTA TENSIONE - <i>HIGH VOLTAGE CABLE</i>	Ø mm 7 PLT/PVC 100 K
GUAINA PROTEZIONE - <i>PROTECTION SHEATH</i>	POLIAMMIDE NERA ± 10X13 MM (OZIONALE SCHERMATA) <i>BLACK POLYAMIDE Ø 10X13 MM (OPTIONAL SHIELDED)</i>
ALIMENTATORI ABBINABILI - <i>SUITABLE POWER UNITS</i>	MOD. CND/A - CND/2A - CND/PD7 I
MAX. TEMPERATURA DI LAVORO - <i>MAX. WORKING TEMPERATURE</i>	+ 50° C