

## SPECIFICHE TECNICHE CNA/30 - *TECHNICAL DATA CNA/30*

|                                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFILO ESTERNO - <i>EXTERNAL PROFILE</i>                                | ALLUMINIO VERNICIATO MM 20X30 - <i>PAINTED ALUMINUM MM 20X30</i>                                             |
| PESO - <i>WEIGHT</i>                                                     | KG/MT 0,87                                                                                                   |
| LUNGHEZZA UTILE - <i>WORKING LENGTH</i>                                  | DIVISIBILE PER 15 MM - <i>DIVISIBLE BY 15 MM.</i>                                                            |
| LUNGHEZZA TOTALE - <i>TOTALE LENGTH</i>                                  | LUNGHEZZA UTILE + 32 MM :<br><i>WORKING LENGTH + 32 MM</i>                                                   |
| INTERASSE DI FISSAGGIO - <i>FIXING WHEELBASE</i>                         | LUNGHEZZA TOTALE MENO 40 MM<br><i>TOTAL LENGTH MINUS 40 MM</i>                                               |
| FISSAGGI - <i>FIXINGS</i>                                                | VITI 5MA X 30<br><i>5MA X 30 SCREWS</i>                                                                      |
| DISTANZA APPLICAZIONE - <i>APPLICATION DISTANCE</i>                      | FROM MM 10 TO MM 30 ( OPTIMAL MM 15)                                                                         |
| LUNGHEZZA MINIMA DI COSTRUZIONE - <i>MINIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>  | MM 60 ( WORKING LENGTH)                                                                                      |
| MASSIMA LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE - <i>MAXIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i> | MM 4000                                                                                                      |
| CAVO ALTA TENSIONE - <i>HIGH VOLTAGE CABLE</i>                           | Ø mm 7 PLT/PVC 100 K                                                                                         |
| GUAINA PROTEZIONE - <i>PROTECTION SHEATH</i>                             | POLIAMMIDE NERA ± 10X13 MM ( OZIONALE SCHERMATA )<br><i>BLACK POLYAMIDE Ø 10X13 MM ( OPTIONAL SHIELDED )</i> |
| ALIMENTATORI ABBINABILI - <i>SUITABLE POWER UNITS</i>                    | MOD. CND/A - CND/2A - CND/PD7 I                                                                              |
| MAX. TEMPERATURA DI LAVORO - <i>MAX. WORKING TEMPERATURE</i>             | + 50° C                                                                                                      |
|                                                                          |                                                                                                              |