

SPECIFICHE TECNICHE CND/SF1-30 - TECHNICAL DATA CND/SF1-30

PROFILO ESTERNO - <i>EXTERNAL PROFILE</i>	ALLUMINIO ANODIZZATO - <i>ANODIZED ALUMINUM</i>
PESO - <i>WEIGHT</i>	KG/MT 2,91
LUNGHEZZA UTILE - <i>WORKING LENGTH</i>	DIVISIBILE PER 15 MM - <i>DIVISIBLE BY 15 MM.</i>
LUNGHEZZA TOTALE - <i>TOTALE LENGTH</i>	LUNGHEZZA UTILE + 32 MM : <i>WORKING LENGTH + 32 MM</i>
INTERASSE DI FISSAGGIO - <i>FIXING WHEELBASE</i>	REGOLABILE A PIACERE <i>ADJUSTABLE ACCORDING YOUR NEEDS</i>
FISSAGGI - <i>FIXINGS</i>	NR 02 SQUADRETTE IN ALLUMINIO - <i>NR 02 ALUMINUM BRACKETS</i>
DISTANZA APPLICAZIONE - <i>APPLICATION DISTANCE</i>	FROM MM. 30 TO MM. 2500
LUNGHEZZA MINIMA DI COSTRUZIONE - <i>MINIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM. 100 (WORKING LENGTH)
MASSIMA LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE - <i>MAXIMUM LENGTH OF CONSTRUCTION</i>	MM. 2500
CAVO ALTA TENSIONE - <i>HIGH VOLTAGE CABLE</i>	Ø mm 7 PLT/PVC 100 K
GUAINA PROTEZIONE - <i>PROTECTION SHEATH</i>	POLIAMMIDE NERA Ø 10X13 MM (OPZIONALE SCHERMATA) <i>BLACK POLYAMIDE Ø 10X13 MM (OPTIONAL SHIELDED)</i>
CONSUMI ARIA - <i>AIR CONSUMPTION</i>	2 BAR 53 NL/MI 5 BAR 115 NL/MI
ALIMENTATORI ABBINABILI - <i>SUITABLE POWER UNITS</i>	MOD. CND/A - CND/2A - CND/PD7 I
MAX. TEMPERATURA DI LAVORO - <i>MAX. WORKING TEMPERATURE</i>	+ 50° C